

Legenda

- wypust elektryczny
- gniazdo pojedyńcze
- gniazdo podwójne
- gniazdo hermetyczne IPX4
- gniazdo komputerowe pojedyńcze
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik dwubiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik schodowy podwójny
- przycisk monostabilny-światło
- czujka ruchu

RP0,RP1 rozdzielnica piętrowa

RW rozdzielnica wernyfikacji

DP -drzwi przesuwne
KP -kurtyna powietrzna
KK -klimatyzator kasetowy
KS -klimatyzator ścienny
ZZ -baluzje zewnętrzne
PS - pulpit sterowniczy

OZNACZENIA:

SUFITY:

Sufit podwieszony z płyt g/prowo - kartonowych malowany w kolorze białym

OŚWIETLENIE:

	1	OPRAWA NATYNKOWA LED 24x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 685 CM, KOLOR BIAŁY
	2	OPRAWA WISZĄCA LED 40x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 2160 CM, KOLOR BIAŁY
	3	OPRAWA NATYNKOWA LED 16x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 655 CM, KOLOR BIAŁY
	4	OPRAWA NATYNKOWA LED 8x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 300 CM, KOLOR BIAŁY
	5	OPRAWA NATYNKOWA LED 24x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 725 CM, KOLOR BIAŁY
	6	OPRAWA WPUSZCZANA LED 4x1100lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 120 CM, KOLOR BIAŁY
	7	OPRAWA NATYNKOWA LED 12x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 405 CM, KOLOR BIAŁY
	8	OPRAWA WPUSZCANA LED 1120 lm, 4000K, KOLOR BIAŁY
	9	OPRAWA WISZĄCA LED 12x1100lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 395CM, KOLOR BIAŁY
	10	OPRAWA WISZĄCA LED 23x650lm KLOSZ M-PRM, 4000K, DŁUGOŚĆ 650CM, KOLOR BIAŁY
	11	OPRAWA WISZĄCA PLED 32x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 1830CM, KOLOR BIAŁY
	12	OPRAWA WISZACA LED 40x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 2160CM, KOLOR BIAŁY
	13	OPRAWA WISZĄCA LED 8x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 300CM, KOLOR BIAŁY
	14	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 218 CM, KOLOR BIAŁY
	15	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 192 CM, KOLOR BIAŁY
	16	OPRAWA NATYNKOWA LED 6x650lm KLOSZ PLX, 4000K, DŁUGOŚĆ 182 CM, KOLOR BIAŁY
LZ 1		OPRAWA ZEWNĘTRZNA NATYNKOWA LED 4000 K, 17 W) ; KOLOR SZARY; WYMIARY 25X25X12CM
LZ 2		OPRAWA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA LED 1,8W, KOLOR BIAŁY, KOLOR SZARY,
LZ 3		OPRAWA ZEWNĘTRZNA WPUSZCZANA LED 8,4W, KOLOR BIAŁY
AW1	1	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, LED 6W, 1h
AW2	2	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia przestrzeni otwartej, LED 3W, 1h
AW5	5	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia drogi ewakuacyjnej, LED 6W, 1h
AW6	6	Oprawa awaryjna, optyka do oświetlenia przestrzeni otwartej, LED 6W, 1h
EW1	1	Oprawa awaryjna, kierunkowa, jednostronna, LED 3W, 1h
EW2	2	Oprawa awaryjna, kierunkowa, dwustronna, LED 3W, 1h

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

ROZBUDOWA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE ZDROJU

NR PROJEKTU **311**

ADRES
59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2

NR DZIAŁEK
dz. nr 61/8

INWESTOR
GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ
59-850 Świeradów Zdrój
ul. 11-go listopada 35

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

isba grupa projektowa

INST. ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT
mgr inż. RAFAŁ BULAK 109/DOŚ/05
mgr inż. PIOTR CIEŚLAK 287/DOŚ/06

RYSUNEK
RZUT PIĘTRA
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DATA 02.2016
BRANŻA E
STADIUM PB
SKALA 1:100

NR RYSUNKU 311 | PB | E | R | 3 | A
NR PROJEKTU | STADIUM | BRANŻA | RODZ. RYS. | NR RYS. | REWIZJA