
nadproże NZ.St.0.1
2x IPN140 L=200cm
bieg schodów h=266cm
bieg prefabrykowane, spoczynki monolityczny
geometria wg proj. architektury
stup S.0.1 25x25cm
stup S.0.2 25x25cm
stup S.0.3 25x25cm
stup S.0.4 25x25cm
stup S.0.5 25x25cm
stup S.0.6 25x25cm
stup S.0.7 25x25cm
stup S.0.8 25x25/18x18cm
stup S.0.9 25x25cm
stup S.0.10 25x25cm
Wieniec W.0.1 bxh=25x28 Dk=+3,07
Wieniec W.0.2 bxh=25x20 Dk=+3,15
Wieniec W.0.3 bxh=25x18 Dk=+3,17
podciąg PD.0.1 bxh=20x50cm, Dk=+2,85
podciąg PD.0.2 bxh=25x50cm, Dk=+2,85
podciąg PD.0.3 bxh=25x60cm, Dk=+2,75
nadproże NZ.0.1 bxh=25x30cm, Dk=+2,31
nadproże NZ.0.2 bxh=25x35cm, Dk=+2,31
nadproże NZ.0.3 bxh=25x45cm, Dk=+2,30
nadproże NZ.0.4 bxh=25x30cm, Dk=+2,85
nadproże NZ.0.5 bxh=25x20cm, Dk=+2,25
nadproże NZ.0.6 bxh=25x20cm, Dk=+2,25
strop FILIGRAN h=18cm Dk=+3,17
strop FILIGRAN h=20cm Dk=+3,15
strop FILIGRAN h=18cm Dk=+1,57
płyta biegu schodów prefabrykowana h=18cm Dk=zmienne geometria wg proj. architektury
wspornik WS.0.1 bxh=25x50cm, Dk=+2,85
wieniec W.0.1 bxh=25x28 Dk=+3,07
wieniec W.0.2 bxh=25x20 Dk=+3,15
wieniec W.0.3 bxh=25x18 Dk=zmienne
przebicia RO.01 ø=128 cm
przebicia RO.02 ø=128 cm
przebicia RO.03 ø=128 cm
przebicia RO.04 ø=128 cm
przebicia RO.05 ø=128 cm
przebicia RO.06 ø=128 cm
przebicia RO.07 ø=128 cm
przebicia RO.08 ø=128 cm
przebicia RO.09 ø=128 cm
przebicia RO.10 ø=128 cm
przebicia