

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY CZĄSTKOWE MASĄ BITUMICZNĄ NA GORĄCO Z OBCIĘCIEM KRAWĘDZI MECHANICZNIE  
ŚREDNIA GŁĘBOKOŚĆ USZKODZEŃ DO 5 cm  
ADRES INWESTYCJI : Miasto Świeradów-Zdrój - drogi gminne zarządzane przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój  
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Cielecki  
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG GMINNYCH W ŚWIERADOWIE-ZDROJU.</b>					
<b>1 ULICA WYSZYŃSKIEGO</b>					
1	<b>KNNR 6</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1108-02</b>	z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy głębokości uszkodzeń do 5 cm. 80	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>2 ULICA SIENIKIEWICZA</b>					
2	<b>KNNR 6</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1108-02</b>	z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy głębokości uszkodzeń do 5 cm 2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 ULICA BATOREGO</b>					
3	<b>KNNR 6</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1108-02</b>	z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy głębokości uszkodzeń do 5 cm 22	m <sup>2</sup>	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
<b>4 ULICA SŁOWACKIEGO</b>					
4	<b>KNNR 6</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1108-02</b>	z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy głębokości uszkodzeń do 5 cm 3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>5 ULICA ZDROJOWA</b>					
5	<b>KNNR 6</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>1108-02</b>	z obcinaniem krawędzi mechanicznie przy głębokości uszkodzeń do 5 cm 10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>