

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI METODĄ POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA  
EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSEM PRZY ŚREDNIEJ GŁĘBOKOŚĆ USZKODZEŃ DO 7 CM.  
ADRES INWESTYCJI : MIASTO ŚWIERADÓW ZDRÓJ - DROG GMINNE ZARZĄDZANE PRZEZ BURMISTRZĄ MIASTA  
ŚWIERADÓW ZDRÓJ  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA : 59-850 ŚWIERADÓW ZDRÓJ UL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDZKIEGO 15  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 2009-03-16

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

  
Data opracowania  
2009-03-16

INWESTOR :

BURMISTRZ

  
Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG GMINNYCH - ULIC NA TERENIE MIASTA ŚWIERADÓW PO OKRESIE ZIMY 2008/2009 METODA POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA EMULSJA ASFALTOWA I GRYSEM</b>					
1		<b>ULICA GÓRSKA</b>			
1	d.1	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 210	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
2		<b>ULICA MICKIEWICZA</b>			
2	d.2	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3		<b>ULICA 3-GO MAJA</b>			
3	d.3	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4		<b>ULICA SIENKIEWICZA</b>			
4	d.4	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
5		<b>ULICA WZASOWA</b>			
5	d.5	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6		<b>ULICA KRÓTKA</b>			
6	d.6	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
7		<b>ULICA WILLOWA</b>			
7	d.7	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8		<b>ULICA KOŚCIUSZKI</b>			
8	d.8	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). WYKONANIE DWUWARSTWOWO GŁĘBOKOŚĆ WYBOI DO 6 CM Krotność = 2 60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>