

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI METODĄ POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA  
EMULSJĄ ASFALTOWĄ LUB ASFALTEM UPŁYNNIONYM ORAZ GRYSEM  
ADRES INWESTYCJI : MIASTO ŚWIERADÓW-ZDRÓJ - DROGI GMINNE ZARZĄDZANE PRZEZ BURMISTRZA MIA-  
TA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
ADRES INWESTORA : ul. 11-GO LISTOPADA 35, 59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Cielecki  
DATA OPRACOWANIA : 05.07.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG GMINNYCH - ULIC NA TERENIE MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ PO OKRESIE ZIMY 2009/2010</b>					
<b>1 ULICA STOKOWA</b>					
1.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 38	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
<b>2 ULICA KOŚCIUSZKI</b>					
2.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
<b>3 ULICA LEŚNA</b>					
3.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>4 ULICA RATOWNIKÓW GÓRSKICH</b>					
4.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 ULICA STAWOWA</b>					
5.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>6 ULICA SPOKOJNA</b>					
6.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>7 ULICA MODRZEWIOWA</b>					
7.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>8 ULICA IZERSKA</b>					
8.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>9 ULICA SUDECKA</b>					
9.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>10 ULICA MYŚLIWSKA</b>					
10.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>11 ULICA CMENTARNA</b>					
11.1	KNNR 6 1109-04	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboi do 6 cm. Krotność = 2 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>12 ULICA ŻWIRKI I WIGURY</b>					
12.1	KNNR 6 1109-04	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboii do 6 cm. Krotność = 2 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>13 ULICA M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ</b>					
13.1	KNNR 6 1109-04	Remonty częściowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj). Wykonanie dwuwarstwowo głębokość wyboii do 6 cm. Krotność = 2 10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>