

Specyfikacja techniczna remontu częściowego dróg

Dane do specyfikacji technicznej robót:

2. Remont częściowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco.

Średnia głębokość uszkodzeń do 5 cm.

- a) przewidziana powierzchnia do remontu: 285 m²,
- b) oczyszczenie powierzchni ubytku z naleciałości,
- c) pokrycie krawędzi ubytku warstwą emulsji asfaltowej,
- d) uzupełnienie ubytku masą bitumiczną, drobnoziarnistą,
- e) zagęszczenie ułożonej masy bitumicznej walcem statycznym,
- f) pokrycie emulsją asfaltową miejsca łączenia wbudowanej łąty asfaltowej z nawierzchnią drogi

3. Remont częściowy nawierzchni tłuczniowych mieszanką kamienną

- a) przewidywany zakres robót: 824 m²
- b) uzupełnienie wyłomu mieszanką kamienną - 0-32 mm,
- c) zagęszczenie uzupełnionego ubytku walcem statycznym,
- d) grubość warstwy kłińca do 7 cm.

Miejsce prowadzenia robót należy oznakowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywać metodą ryczałtowo-obmiarową, której podstawą będzie faktycznie wykonany remont 1m² nawierzchni drogi.